


SÉRIE AURORA

Profilé en aluminium encastrable pour éclairage indirect

Une fois encastrée dans vos murs et plafonds, cette série au look exceptionnel vous permettra de mettre l'accent là où vous le voulez avec beaucoup de style et un confort visuel incomparable. Comme la plupart des produits de LED123, il est offert avec de nombreuses options de couleurs, de finis, de puissance, de lentilles et d'assemblage. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur malgré qu'elle soit encastrée, cette série se démarquera par ses performances sans compromis.



Description	mm	Pouce
A - Largeur avec cadre	68.00	2.6772
B - Largeur intérieure	10.20	0.4016
C - Largeur extérieure	58.00	2.2835
D - Hauteur	14.00	0.5512



CARACTÉRISTIQUES

Éclairage indirect
Stylé
Encastré
Peut être coupé selon vos besoins
Permet montage jointé continu
Vaste choix de lentille
Vaste choix de couleurs et finis
Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION

Indirect




APPLICATION

Escalier
Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc unique	1700	518	19.2	5.9
Blanc unique	1800	549	19.2	5.9
Blanc unique	4000	1219	22.0	6.7
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
Blanc variable	1500	457	19.2	5.9
Blanc variable	1680	512	19.2	5.9
Blanc variable	1500	457	23.0	7.0
Blanc variable	2000	610	23.0	7.0
Chaleur variable	1800	549	23.0	7.0
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2
RGB			20.0	6.1
RGB			20.0	6.1

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	 RGB
2400K	
2700K	
3000K	 Chaleur variable 1800K - 3000K
3500K	
4000K	 Blanc variable 2500K - 6000K 2700K - 6000K
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	

GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	85 %	120 °
Claire	93 %	120 °

FORME



COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.