


SÉRIE CELANTUR

Profilé d'aluminium encastrable avec cadre étroit

Avec son profil étroit et forme de « U », son cadre étroit et ses multiples options de couleurs et finis, cette série allie style, très grande discrétion et versatilité. Elle offre plusieurs options de puissance, de lentilles et d'assemblage vous permettant ainsi de laisser libre cours à votre créativité. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur malgré qu'elle soit encastrée, cette série se fondera à votre décor et vous offrira son plein potentiel pour de nombreuses années à venir.



Description	mm	Pouce
A - Largeur avec cadre	21.99	0.8657
B - Largeur intérieure	11.50	0.4528
C - Largeur extérieure	15.49	0.6098
D - Hauteur	11.50	0.4528




CARACTÉRISTIQUES

- Encastrable
- Très discret
- Peut être coupé sur mesure
- Permet montage jointé continu
- Éclairage direct
- Vaste choix de lentilles
- Vaste choix de couleurs et finis
- Aluminium Anodisé clair 6063T5

MONTAGE



PROJECTION




APPLICATION

Régulier (tout usage)

PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	 RGB
2400K	
2700K	 Blanc variable 2500K - 6000K
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	


GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Givré	86 %	120 °
Opalin	78 %	120 °

FORME



COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.