


SÉRIE OCCURSUM

Profilé en aluminium pour montage en coin

Avec sa coupe à 90 degrés, son angle de projection à 45 degrés et ses multiples options de couleurs et finis, cette série devient très discrète une fois installée dans un coin. Elle donnera un style et un éclairage unique à votre environnement. Elle offre plusieurs options de puissance, de lentilles et d'assemblage vous permettant de l'adapter à vos besoins. Favorisant une meilleure dissipation de la chaleur, cette série vous offrira son plein potentiel pour de nombreuses années à venir.



Description	mm	Pouce
B - Largeur intérieure	10.00	0.3937
C - Largeur extérieure	16.70	0.6575
D - Hauteur	16.70	0.6575



CARACTÉRISTIQUES


- Discret et stylé
- Projection à 45 degrés
- Peut être coupé selon vos besoins
- Permet montage jointé continu
- Éclairage direct ou indirect
- Vaste choix de lentilles
- Vaste choix de couleurs et finis
- Aluminium Anodisé clair 6063T5

APPLICATION

- Arrête intérieure de coin
- Régulier (tout usage)

MONTAGE

En surface



PROJECTION

Direct




Indirect



PUISSANCE

Type	Lumen Mètre	Pied	Watt Mètre	Pied
Blanc unique	420	128	4.8	1.5
Blanc unique	500	152	4.8	1.5
Blanc unique	840	256	9.6	2.9
Blanc unique	1000	305	9.6	2.9
Blanc unique	700	213	12.0	3.7
Blanc unique	1100	335	12.0	3.7
Blanc unique	1400	427	14.0	4.3
Blanc unique	1200	366	14.4	4.4
Blanc unique	1700	518	18.0	5.5
Blanc unique	1700	518	19.2	5.9
Blanc unique	1800	549	19.2	5.9
Blanc variable	750	229	9.6	2.9
Blanc variable	1500	457	19.2	5.9
Blanc variable	1680	512	19.2	5.9
RGB			8.5	2.6
RGB			14.4	4.4
RGB			17.0	5.2
RGB			20.0	6.1
RGB			20.0	6.1

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Kelvin	Type
2200K	 RGB
2400K	
2700K	 Blanc variable 2500K - 6000K 2700K - 6000K
3000K	
3500K	
4000K	
5000K	
5200K	
6000K	
6500K	

GRADATION

Type
Non dimmable
Dimmable Triac
Dimmable 0-10 Volt

DIFFUSEUR

Type	Lumière diffusée	Angle
Opalin	78 %	120 °
Givré	85 %	120 °
Claire	93 %	120 °

FORME



COULEUR DU LUMINAIRE





AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.