


COB-15-12MM-24-RGB

Bande DEL flexible



CARACTÉRISTIQUES


- Différents angles 170 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Pas de tâche lumineuse
- Coupe à chaque 55.55mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

–Dimensions COB version 1134DEL/m



Unité: mm
Coupe: 55.55mm
Type DEL: COB RGB


–Schéma de connection



- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils
- ④ Amplificateur
- ⑤ Contrôleur DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INCRÉMENT



Coupe à chaque
55.55mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



15W/m

LARGEUR PCB



12mm

COULEUR



RGB (rouge, vert, bleu)

R: 620-630nm / 500-600lm/m

G: 520-525nm / 500-600lm/m

B: 465-470nm / 500-600lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20



IP67



NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.