

FLX-19.2-1-10MM-3528-24

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 100mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES


-Dimensions version 120DEL/m



Unité: mm

Coupe: 25.4mm

-Schéma de connexion



- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils
- ④ Amplificateur
- ⑤ Contrôleur DEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD3528
(3.5mm x 2.8mm)

QTÉ DEL



120DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
25.4mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



19.2W/m

LARGEUR PCB



10mm

COULEUR



Blanc chaud:
2500-6000K, 540-600lm/m

Blanc pur:
2500-6000K, 600-700lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20



IP67

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.