


FLX-22-12MM-5630-150-24

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 61.91mm, 7 led par coupe

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES


-Dimensions version 128DEL/m



Unité: mm

Coupe: 61.91mm, 7 led par coupe

-Schéma de connection



- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD5630
(5.6mm x 3mm)

QTÉ DEL



128DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
61.91mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



22W/m

LARGEUR PCB



12mm

COULEUR



Blanc chaud:
2700-3200K, 2800-3100lm/m

Blanc nature:
4000-4500K, 3100-3200lm/m

Blanc pur:
6000-6500K, 3200-3300lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20



IP67

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.