

FLX-9.6-8MM-3528-24

Bande DEL flexible

**CARACTÉRISTIQUES**


- Différents angles 120 °
- Avec ruban auto-adhésif au verso
- Composé de DEL de haute qualité
- Tension de travail DC24V
- Coupe à chaque 49.21mm

UTILISATIONS

- Décoration de voiture
- Éclairage architectural décoratif
- Arcade, plafond, rebord de passerelle ou de pont
- Allée d'auditorium
- Rétroéclairage d'enseignes lumineuses
- Éclairage des lettres du canal


SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

-Dimensions version 120DEL/m



Unité: mm
Coupe: 49.21mm

-Schéma de connection



- ① Convertisseur de courant
- ② Bandes DEL
- ③ Fils

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS DEL




SMD3528
(3.5mm x 2.8mm)

QTÉ DEL



120DEL/m

INCRÉMENT



Coupe à chaque
49.21mm

TENSION



24 volt

PUISSANCE



9.6W/m

LARGEUR PCB



8mm

COULEUR



Blanc chaud:
2200/2700/3000K, 800-840lm/m

Blanc nature:
4000-4500K, 840-900lm/m

Blanc pur:
6000-7000K, 900-960lm/m

TYPE DE PROTECTION



IP20



IP67



IP54



IP68

NOTICE

Avant l'application, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique est conforme aux bandes.

AVERTISSEMENT

En raison de nos efforts continus pour améliorer nos documents et produits, les spécifications figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.